LEDフットライト

使用器具：ABE 546 463×3

人感センサ付フットライト

必要な時だけ点灯、あとは省エネ

〈感知エリア〉



※器具周囲が約20 lxでセンサが作動します。
明るいときは作動しません。
※テストモード機能付。（壁スイッチをONにすると一旦点灯後約4分間テストモードになります。）
※感知エリアは周囲の環境、季節、人体等によって多少変化します。
※経年変化および、汚れ等により、感度が悪くなる場合があります。
※センサレンズに向かって近づいた場合は反応しにくくなる場合があります。

ABE 546 461 電球色
¥13,650(税抜¥13,000)

◆LED9球
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆高-75 幅-170 出幅-2 埋込穴径-155×65 埋込深-55 取付必要深-65mm 重-0.3kg
◆消費電力:1.0W
◆色温度:2900K
◆演色性:Ra85
◆6～25mmの材厚で取付けてください
◆写真方向以外取付不可
◆断熱施工不可

ABE 546 462 電球色
¥13,650(税抜¥13,000)

◆LED9球
◆アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装
◆高-75 幅-170 出幅-2 埋込穴径-155×65 埋込深-55 取付必要深-65mm 重-0.3kg
◆消費電力:1.0W
◆色温度:2900K
◆演色性:Ra85
◆6～25mmの材厚で取付けてください
◆写真方向以外取付不可
◆断熱施工不可

ABE 546 463 電球色
¥13,650(税抜¥13,000)

◆LED9球
◆アルミダイカスト・こげ茶塗装
◆高-75 幅-170 出幅-2 埋込穴径-155×65 埋込深-55 取付必要深-65mm 重-0.3kg
◆消費電力:1.0W
◆色温度:2900K
◆演色性:Ra85
◆6～25mmの材厚で取付けてください
◆写真方向以外取付不可
◆断熱施工不可

間接照明タイプ
発光面が直接目に入らない間接配光。まぶしすぎない明るさで足元をほんのりと照らします。
（ABE 546 461～ABE 546 463）

LED（発光ダイオード）

長寿命で省メンテナンス

半導体素子が発光し、フィラメント（白熱灯）や電極（蛍光灯）がないので長持ちします。

白色タイプ（自然光に近い光色）

光束維持率70%時
約40,000時間

消費電力はわずか
約1.0W

eco 環境配慮型製品「コイズミ エコ・プロダクツ」

6種類の特定化学物質の代替化を完了しました。
※本カタログ掲載品においてRoHS指令などで規制される特定化学物質の代替化を完了しました（一部製品を除く）。

「省エネ」・「省資源」・「安心」3つのエコプロダクツマーク
コイズミ照明独自の基準に基づき、省エネや環境に配慮して開発したコイズミ推奨製品に表示しています。

eco 省エネ
「省エネラベリング制度」対象外で、当社従来品と比較し、エネルギー消費を20%以上改善した製品に対し、表示しています。

eco 省資源
再生材料を使用している製品など、資源を有効利用した製品に対し、表示しています。

eco 安心
植物性無公害塗料、水性無公害自然塗料、鉛レスエコクリスタルガラスを使用した製品に対し、表示しています。

詳しくは、P.25をご覧ください。

ABE 645 045 橙色タイプ
¥16,590(税抜¥15,800)

◆LED8球
◆プラスチック・白色
◆高-116 幅-116 出幅-25 埋込深-39mm 重-0.2kg
◆消費電力:0.6W
◆照度センサ付
◆2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
◆コンセント付（容量1500Wまで）

ABE 645 047 橙色タイプ
¥8,925(税抜¥8,500)

◆LED8球
◆プラスチック・白色
◆高-116 幅-116 出幅-25 埋込深-39mm 重-0.2kg
◆消費電力:0.6W
◆自動点滅器付
◆2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
◆コンセント付（容量1500Wまで）

ABE 545 450 橙色タイプ
¥3,990(税抜¥3,800)

◆LED3球
◆プラスチック・白色
◆高-120 幅-70 出幅-8 埋込深-30mm 重-0.1kg
◆消費電力:0.3W
◆自動点滅器付
◆1個用埋込スイッチボックス取付可能
◆コンセント付（容量1500Wまで）

ABE 546 156 橙色タイプ
¥4,725(税抜¥4,500)

◆LED3球
◆プラスチック・木調仕上
◆高-120 幅-70 出幅-8 埋込深-30mm 重-0.1kg
◆消費電力:0.3W
◆自動点滅器付
◆1個用埋込スイッチボックス取付可能
◆コンセント付（容量1500Wまで）

常夜灯ダウンライト

ADE 550 366 電球色
¥9,975(税抜¥9,500)

◆LEDランプ0.7W(E12)
◆オフホワイト塗装
◆重-0.2kg
◆消費電力:0.7W ◆色温度:2800K
◆演色性:Ra70
◆光束維持率70%時:約20,000時間
◆グラスウール敷施工可能型
◆2～25mmの材厚で取付けてください



常夜灯ダウンライト

調光システムのない空間にオススメ

プラケットやダウンライトを主照明とする空間に最適な常夜灯のダウンライト。
廊下や寝室などに設置すれば夜間でも安心して移動できます。



LEDランプ(E12)(ADE 550 366)

口金（E12タイプ）のコンパクトなLED

4つのLEDからなる豆球サイズのランプ。長寿命でランプ交換の手間がなく、消費電力も少ないので寝室などの常夜灯に最適です。

LED（E12）

光束維持率70%時
約20,000時間

消費電力
約0.7W（4球）

➡詳しくはP.711をご覧ください

●LEDの寿命は、「光束が初期値の70%（カラーLEDを除く）に減少するまでの点灯時間」と定義しています。取扱説明書に記載された使用環境・使用条件での設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。●使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために、器具を取り外す必要がありますので、設置方法については十分考慮いただいたうえでご使用ください。●LEDから発する光には熱線が含まれておりませんが、器具及び電源ユニットは発熱します。そのため、密閉した場所や他の器具と近接して設置する場合などに、制約が生じることがあります。仕様図などでご確認ください。

※この紙面に掲載の全製品の仕様は◆電源ユニット内蔵型◆光束維持率70%時：約40,000時間です。
※この誌面に掲載の全製品の希望小売価格は、税込価格です。（ ）内には税抜価格を表示しています。